

## Bandabroller für PET - Textil Umreifungsband

Bandabroller für Textilband 76 mm

- Einfache Handhabung
- Mit Ablagekasten
- Mobil



Artikel Nr.	Typ	Kerndurchmesser
32BA44002	für PET-Textilband	76 mm

## Abrollwagen für PP- und PET-Umreifungsband

für schnelles und effektives Umreifen

- Großes, 1-teiliges Ablagefach
- Für Umreifungsband mit 406 mm Kern Durchmesser
- Mit Ablaufbremse



Artikel Nr.	Typ	Kerndurchmesser
32AW44004	PP- und PET	406 mm

## Umreifungsmaschine Praktiker Mit Vollautomatik-Modus, einstellbar über Touch-Panel

- Soft-, Halb- und Vollautomatik-Modus
- Sehr leichtes Gerät (inkl. Akku nur 3,4 kg)
- Bosch Schnell - Ladegerät (30 min)



### Technische Daten

Artikel-Nr.:	50AU9160000
Abmessungen (LxBxH):	330 x 150 x 125 mm
Akku (Li-Ion):	18V / 5,0 Ah
Ladezeit Akku:	ca. 30 Minuten
Lebensdauer Akku:	bis 2.000 Ladungen
Verschlussart:	Reibschweißverschluss
Spannkraft (einstellbar):	100 bis 2.500 N
Einlegetechnik:	Band auf Band
Verschlusszyklen:	bis zu 650 Umreifungen
Bandqualität:	Polyester (PET) und Polypropylen (PP)
Bandbreite (einstellbar):	12 bis 16 mm
Banddicke:	0,65 bis 1,27 mm

## Umreifungsmaschine Profi

Für den Dauereinsatz

- Schneller und einfacher in der Handhabung
- Für PP- und PET Umreifungsband
- 30 Minuten Ladezeit



### Technische Daten

Artikel-Nr.:	50AU16190000
Abmessungen (BxL):	370 x 141 x 135 mm
Gewicht inkl. Akku:	3,8 kg
Ladegerät:	230V / 50Hz
Akku (Li-Ion):	18V / 2,0 Ah
Verschlussart:	Reibschweissverschluss
Spannkraft:	400 bis 2.500 N
Einlegetechnik:	Band auf Band
Verschlusszyklen:	bis zu 800 Umreifungen
Bandqualität: 16 - 19 mm	Polypropylen (PP), Polyester (PET)

## Umreifungsmaschine halbautom. für PP-Umreifungsband

- Kompakte Umreifungseinheit mit überarbeiteter Banderkennungstechnik!
- Elektronisch einstellbare Bandspannung
- Einfach in der Bedienung
- Hochwertige Edelstahl-Tischplatte



### Technische Daten

Artikel-Nr.:	50UMH3450000
Tischabmessungen:	B = 850 x T = 560 mm
Arbeitshöhe:	780 - 950 mm einstellbar
Schweißzeit:	ca. 2,5 Sekunden
Bandspannung:	8 - 45 kg, stufenlos einstellbar
Umreifungsbandbreite:	5 - 12 mm, PP-Band
Umreifungsbandstärke:	0,45 - 0,65 mm
Rollenkern:	200 / 190 mm
Packgutmindestabmessungen:	L=60 x B=60 x H=20 mm
Max. Packgutgewicht:	80 kg
Maschinengewicht:	76 kg
Lärmpegel:	65 db (A)
Anschlusswert:	230 V, 50 Hz, 300 W

## Umreifungsmaschine automatisch für PP-Umreifungsband

- Automatischer Restbandauswurf
- Vollautomatische Banderfädelelektronik
- Automatischer Schlaufenauswurf bei Fehlumreifungen
- Abmessung: B=1430xT=620xH=1540 mm



### Technische Daten

Artikel-Nr.:	50UMA7500000
Rahmenabmessung:	B=850 x H=600 mm
Packgutmindestabmessungen:	B=100 x H=20 mm
Max. Packgutgewicht:	100 kg
Arbeitshöhe:	810 mm
Umreifungsleistung:	bis zu 27 / Minute
Bandspannung:	10 - 70 kg
Umreifungsbandbreite:	12 mm
Umreifungsbandstärke:	0,55 - 0,75 mm
Rollenkern:	200 mm
Bandspannung:	10 - 50 kg
Maschinengewicht:	220 kg
Lärmpegel:	83 db (A)