



Produkt:

Kastenhauben - Aluminiumverbundfolie topdry AL+VS

Produktbeschreibung:

Polytec-Kastenhauben sind aus der wasserdampf-, fett- und wasserdichte Aluminiumverbundfolie AL+VS und bietet für den anspruchsvollen Export-, Langzeit- und Überseeeverpackung einen optimalen Schutz.

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert
Siegelnahtfestigkeit	40 N/ 15 mm
Durchstoßfestigkeit	69,5 N
Reißkraft längs/ quer	66,2 / 71,4 N
Weiterreißwiderstand längs/ quer	292 N/mm, 348 N/ mm
Wasserdampfdurchlässigkeit Klima 9(40/90)	0,03 g/m ² d
Temperaturbeständigkeit	-40 °C / 120 °C
Öl- und fett dicht	Ja
Verbundhaftung	6 bis 9 N/mm
Standardbreiten	1.000 mm / 1.250 mm / 1.500 mm
Siegeldaten	Ca. 200 °C, 20 N/cm ² , 2 sec

Aufbau:

- 1 Schicht: 12 µm PET Folie
- 2 Schicht: Kleber
- 3 Schicht: 12 µm Alu Folie
- 4 Schicht: Kleber
- 5 Schicht: 75 µm HDPE Folie, weiß

Lagerung:

Kühl und trocken, vor Sonnenlicht geschützt

Spezifikation:

TL 8135-0003, Typ 1 – NF H 00310-2
DIN 55 531, Typ 1
MIL-PRF-131J, Typ 1-Class 1
NF H 00-310

Technische Lieferbedingungen der BW
Deutsche Industrienorm
U.S Military Specification
Norme Francaise

Wir schützen Werte.