

**Produkt:**

U-fix Schaumprofile – 30UFP452000

Produktbeschreibung:

Unsere Profile-, Kanten- und Eckenschutzpolster aus hochwertigem PE-Schaum schützen Ihre empfindlichen und schützenswerte Produkte zuverlässig vor Transportschäden. Durch ihre individuelle Form und Beschaffenheit kann eine Vielzahl an verschiedenen Produktgruppen sicher transportiert oder eingelagert werden. Der Schutz vor Bruch-, Kratz- und Stoßschäden steht bei den Schaumprofilen im Vordergrund.

Technische Daten:

| Eigenschaft | Einheit | NORM | Wert | |
|--------------------|-------------------|-----------|-------|-------|
| Dichte | Kg/m ³ | DIN 53420 | 33 | +/- 2 |
| Toleranzen (Maße) | mm | | +/- 2 | |
| Markierung | keine | | - | - |
| Dehnfestigkeit | N/mm ² | DIN 53571 | 0,5 | |
| Bruchdehnung | % | DIN 53571 | 140 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m °K | DIN 52612 | 0,04 | |
| Wasseraufnahme | Vol. % | DIN 53428 | | |
| | | | | |
| | 24 Std. | | 1,35 | |
| | 28 Tage | | < 3 | |

Lieferformate:

| Artikel-Nr.: | Breite | Höhe | Öffnung | Stärke | Stranglänge |
|--------------|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 30UFP252000 | 25 mm | 35 mm | 10 mm | 9 mm | 2 lfm |
| 30UFP352000 | 35 mm | 43 mm | 20 mm | 11 mm | 2 lfm |
| 30UFP452000 | 45 mm | 53 mm | 25 mm | 12 mm | 2 lfm |
| 30UFP602000 | 60 mm | 64 mm | 30 mm | 14 mm | 2 lfm |

Wir schützen Werte.